

RISA AG DEITINGEN

5-Achsen-Bearbeitungszenter

MIKRON HEM 500U Bearbeitungszenter

flexible und funktionale 5-Seiten-Bearbeitung von den Experten der 5-Achs-Technologie

Verfahrwege

Längs, X	mm	500
Quer, Y	mm	450
Senkrecht, Z	mm	400

Rundschwenktisch

Schwenkachse, B	°	minus 65 / plus 110
Drehachse, C	°	n x 360
Verfahrgeschwindigkeit / Eilgang B	min-1	17
Verfahrgeschwindigkeit / Eilgang C	min-1	28
Aufspannfläche	mm	Ø 500, Parallel T-Nuten
Nullpunkt-Spannsystem	mm	Uniloc
Maximale Tischbeladung	kg	200 (3+2 Bearbeitung)

Verfahrgeschwindigkeit

Verfahrgeschwindigkeit / Eilgang (X, Y, Z)	m/min	30
--	-------	----

Spindel (40% ED, S6)

12'000 min-1, ISO / BT 40	kW / Nm	20 / 75
---------------------------	---------	---------

Werkzeugmagazin

Internes Werkzeugmagazin	Stück	30 (ISO 40)
--------------------------	-------	-------------

Steuerung

Heidenhain	iTNC 530
------------	----------